

Equipements des différentes versions

Version	Base	Confort	Luxe
Adaptation Monobloc	●	●	●
Monolevier Manip' avec distributeur 2DE, position flottante et convertisseur SE/DE ⁽¹⁾	●	●	-
Manip'Drive avec distributeur 2DE, position flottante et convertisseur SE/DE ⁽¹⁾	○	○	●
HPS remise à niveau automatique de l'outil ⁽²⁾	○ ⁽²⁾	○ ⁽²⁾	●
3^e fonction	○	●	●
4^e fonction	○	○	○
Manip'Fast multicoupleur chargeur	○	●	●
Manip'Fast Outil 2 multicoupleur outils pour 3 ^e fonction	○	○	○
Manip'Fast Outil 4 multicoupleur outils pour 3 ^e et 4 ^e fonctions	○	○	○
Manip'Activ suspension (Robinet de fermeture en option)	○	●	●
Manip'Lock porte-outil Euro à verrouillage-déverrouillage hydraulique des outils ⁽³⁾	●	●	●
Support Manip'Pic sur le porte-outil	●	●	●
Manip'Pic deux dents avec rangements intégrés ⁽⁴⁾	○	●	●
Kit collectivités clapets de sécurité sur vérins de levage et bennage ⁽⁵⁾	○	○	○

⁽¹⁾ Uniquement avec monolevier **Manip'** ou **Manip'Drive**

● En série / ○ En option / - Impossible

⁽²⁾ Uniquement avec **Manip'Drive**

⁽³⁾ En standard sur **MPower**

⁽⁴⁾ Sauf **MPower 140, 160 et 180**

⁽⁵⁾ Incompatible avec **Manip'Activ** et position flottante

Caractéristiques techniques

MPower	60	80	100	120	140	160	180
Puissance tracteurs*	50 - 80 CV	60 - 95 CV	70 - 115 CV	95 - 140 CV	100 - 160 CV	100 - 160 CV	+ 150 CV
Hauteur de levée à l'axe de l'outil*	3,55 m	3,80 m	4,00 m	4,15 m	4,27 m	4,27 m	4,50 m
Force de levage du lève-palette	au sol ⁽¹⁾	1560 kg	2100 kg	2440 kg	2510 kg	2910 kg	2900 kg
	à 2m00 ⁽¹⁾	1320 kg	1810 kg	2160 kg	2400 kg	2545 kg	2560 kg
	à hauteur maxi ⁽¹⁾	1200 kg	1420 kg	1880 kg	2160 kg	2125 kg	2300 kg
Angle de cavage (au sol)*	44°	49°	51°	52°	49°	44°	48°
Angle de vidange (hauteur maxi)*	58°	56°	54°	55°	54°	61°	63°
Vérins de levage DE	Ø 65 x 40 mm	Ø 75 x 40 mm	Ø 80 x 50 mm	Ø 80 x 50 mm	Ø 80 x 50 mm	Ø 80 x 50 mm	Ø 90 x 50 mm
Parallélogramme mécanique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Porte-outils	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Largeur de bras	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1120 mm	1120 mm
Adaptation	Méga-Matic	Méga-Matic	Méga-Matic	Méga-Matic	Méga-Matic	Méga-Matic HD	Méga-Matic HD
Porte-outils prédisposé pour Manip'Pic	2 dents	2 dents	2 dents	2 dents	2 dents	3 dents	3 dents
Poids du bras sans option	540 kg	640 kg	670 kg	700 kg	820 kg	900 kg	1000 kg

* Données variables suivant le type de tracteur équipé

⁽¹⁾ Pression de contrôle à 180 bars à 60 l/mn à 900 mm en avant du point de pivot.

Note : Ces caractéristiques peuvent varier en fonction du type de tracteur équipé.