

# Equipements des différentes versions

Version	Base	Confort	Luxe
<b>Adaptation Monobloc</b>	●	●	●
<b>Monolevier Manip'</b> avec distributeur 2DE, position flottante et convertisseur SE/DE <sup>(1)</sup>	●	●	-
<b>Manip'Drive</b> avec distributeur 2DE, position flottante et convertisseur SE/DE <sup>(1)</sup>	○	○	●
<b>HPS</b> remise à niveau automatique de l'outil <sup>(2)</sup>	○ <sup>(2)</sup>	○ <sup>(2)</sup>	●
<b>3<sup>e</sup> fonction</b>	○	●	●
<b>4<sup>e</sup> fonction</b>	○	○	○
<b>Manip'Fast</b> multicoupleur chargeur	○	●	●
<b>Manip'Fast Outil 2</b> multicoupleur outils pour 3 <sup>e</sup> fonction	○	○	○
<b>Manip'Fast Outil 4</b> multicoupleur outils pour 3 <sup>e</sup> et 4 <sup>e</sup> fonctions	○	○	○
<b>Manip'Activ</b> suspension (Robinet de fermeture en option)	○	●	●
<b>Manip'Lock</b> porte-outil Euro à verrouillage-déverrouillage hydraulique des outils <sup>(3)</sup>	●	●	●
<b>Support Manip'Pic</b> sur le porte-outil	●	●	●
<b>Manip'Pic</b> deux dents avec rangements intégrés <sup>(4)</sup>	○	●	●
<b>Kit collectivités</b> clapets de sécurité sur vérins de levage et bennage <sup>(5)</sup>	○	○	○

<sup>(1)</sup> Uniquement avec monolevier **Manip'** ou **Manip'Drive**

● En série / ○ En option / - Impossible

<sup>(2)</sup> Uniquement avec **Manip'Drive**

<sup>(3)</sup> En standard sur **MPower**

<sup>(4)</sup> Sauf **MPower 140, 160 et 180**

<sup>(5)</sup> Incompatible avec **Manip'Activ** et position flottante

## Caractéristiques techniques

MPower	60	80	100	120	140	160	180
<b>Puissance tracteurs*</b>	50 - 80 CV	60 - 95 CV	70 - 115 CV	95 - 140 CV	100 - 160 CV	100 - 160 CV	+ 150 CV
<b>Hauteur de levée à l'axe de l'outil*</b>	3,55 m	3,80 m	4,00 m	4,15 m	4,27 m	4,27 m	4,50 m
<b>Force de levage du lève-palette</b>	au sol <sup>(1)</sup>	1560 kg	2100 kg	2440 kg	2510 kg	2910 kg	2900 kg
	à 2m00 <sup>(1)</sup>	1320 kg	1810 kg	2160 kg	2400 kg	2545 kg	2560 kg
	à hauteur maxi <sup>(1)</sup>	1200 kg	1420 kg	1880 kg	2160 kg	2125 kg	2300 kg
<b>Angle de cavage (au sol)*</b>	44°	49°	51°	52°	49°	44°	48°
<b>Angle de vidange (hauteur maxi)*</b>	58°	56°	54°	55°	54°	61°	63°
<b>Vérins de levage DE</b>	Ø 65 x 40 mm	Ø 75 x 40 mm	Ø 80 x 50 mm	Ø 80 x 50 mm	Ø 80 x 50 mm	Ø 80 x 50 mm	Ø 90 x 50 mm
<b>Parallélogramme mécanique</b>	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Porte-outils</b>	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Largeur de bras</b>	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1120 mm	1120 mm
<b>Adaptation</b>	Méga-Matic	Méga-Matic	Méga-Matic	Méga-Matic	Méga-Matic	Méga-Matic HD	Méga-Matic HD
<b>Porte-outils prédisposé pour Manip'Pic</b>	2 dents	2 dents	2 dents	2 dents	2 dents	3 dents	3 dents
<b>Poids du bras sans option</b>	540 kg	640 kg	670 kg	700 kg	820 kg	900 kg	1000 kg

\* Données variables suivant le type de tracteur équipé

<sup>(1)</sup> Pression de contrôle à 180 bars à 60 l/mn à 900 mm en avant du point de pivot.

Note : Ces caractéristiques peuvent varier en fonction du type de tracteur équipé.